



[返回首页](#)
HOME

[公司简介](#)
COMPANY INTRO

[业务范围](#)
BUSINESS

[最新资讯](#)
NEWS

[联系我们](#)
CONTACT US

条码产品导航

- [美国symbol条码扫描器](#)
- [美国symbol数据采集器](#)
- [美国symbol无线局域网](#)
- [美国motolora条码扫描器](#)

- ◆ [motolora DS4208](#)
- ◆ [motolora RCH50](#)
- ◆ [motolora RS507](#)
- ◆ [motolora RS409](#)
- ◆ [motolora RS309](#)
- ◆ [motolora SE4500 OEM](#)
- ◆ [motolora SE4400 OEM](#)
- ◆ [motolora DS6878_HC](#)
- ◆ [motolora CS3000](#)
- ◆ [motolora CA50](#)
- ◆ [motolora DS9208](#)
- ◆ [motolora DS4208_HC](#)
- ◆ [motolora DS3508](#)
- ◆ [motolora DS3400](#)
- ◆ [motolora MT2000](#)
- ◆ [motolora DS9808](#)
- ◆ [motolora MS3204](#)
- ◆ [motolora MS1204](#)
- ◆ [motolora MS4404](#)



motolora LS2106条码扫描器



motolora LS2106手持式激光阅读器

•LS2106是motolora公司一款专门为商业设计的条码扫描器。LS2106重量轻、手感好，是实现办公自动化、商业零售的理想选择...

性能指标

光源 675纳米，可见激光二极管VLD

扫描速度 36线/秒

滚动 55度

前后摆动 50度

左右摆动 35度

打印对比 20%最低反射

解码功能 支持 UPC/EAN，Code 39 Full ASCII，Code 128，Codabar Interleaved 2 of 5，MSI/Plessey

接口 IBM 4680/4690，Wand Emulation，RS-232C，OCR，OCIA，Fujitsu，ICL，Nixdorf，Omron，TEC，Sharp，

Casio，DEC，Telex，NCR，WYSE，HP键盘

电源 符合UL，CSA，VDE，FCC A及B的级别

电压 5VDC

操作电流 120mA（典型）；最大为180mA

激光级别 CDRH Class II，IEC 825 Class II，IEC 825 Class I

- ◆motolora MS2204
- ◆motolora LS7808
- ◆motolora DS6708
- ◆motolora DS6707
- ◆motolora LS3578
- ◆motolora LS1203
- ◆motolora LS2208AP
- ◆motolora LS4208
- ◆motolora LS3478FZ
- ◆motolora DS3478
- ◆motolora LS4278
- ◆motolora LS3008
- ◆motolora LS9203
- ◆motolora LS4008I
- ◆motolora DS6607
- ◆motolora DS6608
- ◆motolora LS7708
- ◆motolora LS3408FZ

→ 美国 **motolora** 数据采集器

→ 美国 **motolora** 无线局域网

重量 156克

用户环境

抗光性 可适应室内及室外环境

操作温度 0 -40

存储温度 -40 -60

湿度 5%-95%

耐用性 可抵抗1.5m的下坠冲击

版权所有(C) 2006 - 2011 symbol.org.cn  邮箱：mail@symbol.org.cn

电话：021-51088451 51088422